Teljesítmény-nyilatkozat

Szám	NEHVB006_2_HU_21084	CE 09
Terméktípus / CE	MORENO	
Az építoanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére.☐	
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
Systém hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+	
A vizsgálatot végzo testület	BCCA NB 0749	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015	

A bejelentett szervezet a következo feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenorzésnek a kezdeti ellenorzése és a gyártásellenorzés állandó ellenorzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenorzési megfeleloségi igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.

Nyilatkozat szerinti teljesítmény — *Az elérheto formátumokat megtalálhatja a muszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.*

Méretek			M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Hosszúság	(mm)		**188**	**188**	**239**	**239**	**240**	**241**	**208**	**209**	**213**
Szélesség	(mm)		**88**	**88**	**72**	**72**	**70**	**108**	**100**	**100**	**101**
Magasság	(mm)		**51**	**64**	**40**	**50**	**70**	**73**	**40**	**49**	**65**
Normalizált nyomószilárdság.	(N/mm²)	**Cat. I , ☐**	**22**	**25**	**15**	**24**	**26**	**26**	**22**	**22**	**25**
Átlagos nyomószilárdság	(N/mm²)		**30**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Turéskategória							**T2**				
Spread kategória							**R1**				
A befalazandó oldalak simasága							**NPD**				
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága							**NPD**				
Bruttó sűrűség szárazon							**1630(D1)**			Kg/m³	
Bruttó sűrűség nedvesen☐							**NPD**			Kg/m³	
Kiképzés☐							**1**				
Tapadószilárdság							**NPD**			N/mm²	
Hővezető képesség		(λ10,dry,mat(90,90))					**0,59 (S2)**			W/mK	
Hővezető képesség		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					**0,55 (S1)**			W/mK	
Vízpára-áteresztő képesség							**5/10**				
Fagyállóság							**F2**				
Vízfelvétel							**14**			%	
Kezdeti vízfelvétel							**1,5<IW<=4**			Kg/(m².min)	
Aktív oldható sók tartalma							**S2**				
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás							**NPD**			Mm/m	
A tűz viselkedése							**A1**				
Veszélyes anyagok							**NPD**				

A fent ismertetett termék
teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)

Lanaken (B) 25.03.2021