



Szám	NEHVB012_2_HU_21084	CE 06
Terméktípus / CE	SPANISH RED	
Az építőanyag rendeltetés szerinti felhasználása vagy felhasználásai	Nagy igénybevételre szánt egységek, védelem nélküli falak, oszlopok és válaszfalak építésére. □	
Gyártó	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezweg 460 B-3620 Lanaken	Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be
System hodnotenia a kontroly výkonnostnej trvácnosti stavebného výrobku	2+	
A vizsgálatot végző testület	BCCA NB 0749	
Harmonizált szabvány	EN 771-1:2011 +A1:2015	

A bejelentett szervezet a következő feladatokat látta el a 2+ rendszerben: A gyártás telepítésének és a gyártásellenőrzésnek a kezdeti ellenőrzése és a gyártásellenőrzés állandó ellenőrzése, kiértékelése és kiértékelése a gyárban, valamint a gyártásellenőrzési megfelelési igazolással rendelkezik. a gyárban szállították.


Nyilatkozat szerinti teljesítmény *Az elérhető formátumokat megtalálhatja a műszaki adatoknál és/vagy a weboldalon.*

Méret	M50	M65	N70/4	N70/5	N70/7	NNF	RF	WV50	WV65
Hosszúság (mm)	188	188	239	239	240	241	208	209	213
Szélesség (mm)	88	88	72	72	70	108	100	100	101
Magasság (mm)	51	64	40	50	70	73	40	49	65
Normalizált nyomószilárdság. (N/mm ²)	Cat. I , \perp		22	25	15	24	26	22	25
Átlagos nyomószilárdság (N/mm ²)			30	30	20	30	30	30	30
Turéskategória							T2		
Spread kategória							R1		
A befalazandó oldalak simasága							NPD		
A befalazandó oldalak síkjának párhuzamossága							NPD		
Bruttó sűrűség szárazon							1630(D1)	Kg/m³	
Bruttó sűrűség nedvesen □							NPD	Kg/m³	
Kiképzés □							1		
Tapadószilárdság							NPD	N/mm²	
Hővezető képesség	(λ10,dry,mat(90,90))						0,59 (S2)	W/mK	
Hővezető képesség	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A						0,55 (S1)	W/mK	
Vízpára-áteresztő képesség							5/10		
Fagyállóság							F2		
Vízfelvétel							14	%	
Kezdeti vízfelvétel							1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Aktív oldható sók tartalma							S2		
Méretstabilitás: nedvesség kitágulás							NPD	Mm/m	
A tűz viselkedése							A1		
Veszélyes anyagok							NPD		

A fent ismertetett termék teljesítménye összhangban van a bejelentett teljesítménnyel. E teljesítménynyilatkozat kiállítására a 305/2011/EU rendelet szerint került sor, a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta

Burt Nelissen (Igazgatóság)



Lanaken (B)

25.03.2021